

# Kazetne jedinice

Izvrсна raspodjela zraka

Mala visina uređaja omogućuje uklapanje kazete u međustrop i njezinu neupadljivost. Lamelama za usmjeravanje zraka može se pojedinačno upravljati i one optimalno raspodjeljuju zrak uz krajnje tih rad. Pumpa za odvod kondenzata s visinom dobave od 850 mm ugrađena je u sve kazetne jedinice. Osim toga, moguć je dovod svježeg zraka do 15 % nominalnog protoka zraka s vanjskim ventilatorom; već je utisnut otvor za priključivanje.

## Tanka kazeta 60x60

### ➤ Odgovara euro-rasteru

Dodatno proširenje senzorom za prisutnost može uštedjeti energiju. Senzor registrira nalaze li se u prostoriji osobe. Ako se nitko ne nalazi u prostoriji, uređaj se automatski isključuje.



TIP	Učin hlađenja kW ❄️	Učin grijanja kW 🔥	Razred energetske učinkovitosti ❄️	Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) ❄️	Protok zraka m³/h	Dimenzije (VxŠxD) mm
RAV-RM301MUT-E* RAV-HM301MUT-E	2,50	3,40	A+	30/36/38	440/640	256 x 575 x 575
RAV-RM401MUT-E* RAV-HM401MUT-E	3,60	4,00	A+	32/36/41	468/660	256 x 575 x 575
RAV-HM561MUT-E	5,00	5,30	A++	35/39/44	546/672/798	256 x 575 x 575

\* POZOR: Promjena proizvoda RAV-RM\*\*\*\*\*-E postaje RAV-HM\*\*\*\*\*-E Model RM do iscrpljenja zalih.

## Smart kazeta

### ➤ Visokoučinkovit klasik od 360°

Visoka učinkovitost s ravnim dizajnerskim panelom i komfornim funkcijama za kombinaciju s vanjskim jedinicama Super Digital Inverter.



TIP	Učin hlađenja kW ❄️	Učin grijanja kW 🔥	Razred energetske učinkovitosti ❄️	Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) ❄️	Protok zraka m³/h	Dimenzije (VxŠxD) mm
RAV-GM561UT-E* RAV-HM561UT-E	5,00	5,60	A++	26/29/32	750/1050	256 x 840 x 840
RAV-GM801UT-E* RAV-HM801UT-E	7,10	8,00	A+++	27/35/42	810/1920	319 x 840 x 840
RAV-GM1101UT-E* RAV-HM1101UT-E	10,00	11,20	A+++	31/40/48	1050/2250	319 x 840 x 840
RAV-GM1401UT-E* RAV-HM1401UT-E	12,50	14,00	-	33/41/48	1170/2250	319 x 840 x 840

\* POZOR: Promjena proizvoda RAV-RM\*\*\*\*\*-E postaje RAV-HM\*\*\*\*\*-E Model RM do iscrpljenja zalih.

## 4-smjerna standardna kazeta

### ➤ Klasik od 360°

Optimalna raspodjela zraka od 360°. Individualni komfor, i za veće prostorije s velikim potrebama snage.



TIP	Učin hlađenja	Učin grijanja	Razred energetske učinkovitosti	Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	Protok zraka	Dimenzije (VxŠxD)
	kW ❄️	kW 🔥	❄️	dB(A) ❄️	m³/h	mm
RAV-RM561UTP-E* RAV-HM561UTP-E	5,00	5,30	A++	28/29/32	780/1050	256 x 840 x 840
RAV-RM801UTP-E* RAV-HM801UTP-E	6,70	7,70	A+++	28/31/35	810/1230	256 x 840 x 840
RAV-GM901UTP-E* RAV-HM901UTP-E	8,00	9,00	A++	33/36/40	900/1600	319 x 840 x 840
RAV-RM1101UTP-E* RAV-HM1101UTP-E	9,50	11,20	A+++	33/38/43	1170/2010	319 x 840 x 840
RAV-RM1401UTP-E* RAV-HM1401UTP-E	12,00	12,80	A	34/38/44	1230/2100	319 x 840 x 840
RAV-RM1601UTP-E* RAV-HM1601UTP-E	14,00	16,00	-	36/40/45	1260/1500/2130	319 x 840 x 840

\* POZOR: Promjena proizvoda RAV-RM\*\*\*\*\*-E postaje RAV-HM\*\*\*\*\*-E Model RM do iscrpljenja zaliha.

## 1-smjerna Flat kazeta

### ➤ Strujanje zraka s jedne strane iz dizajnerskog panela

Jako tanki dizajn s malom visinom ugradnje i opcijom plazma filtara. Opcionalni senzor prisutnosti štedi energiju kada u prostoriji nema nikoga.



TIP	Učin hlađenja	Učin grijanja	Razred energetske učinkovitosti	Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	Protok zraka	Dimenzije (VxŠxD)
	kW ❄️	kW 🔥	❄️	dB(A) ❄️	m³/h	mm
RAV-HM301U1TP-E	2,50	3,40	A++	30/35/39	310/ - /520	150 x 990 x 450
RAV-HM401U1TP-E	3,60	4,00	A+	30/36/40	290/ - /540	150 x 990 x 450