

Kanalne jedinice

Nevidljiva klimatizacija

Neovisno o obliku vaše prostorije, kanalne jedinice svugdje osiguravaju ravnomjernu temperaturu. Nevidljivo instalirane iznad spuštenog stropa, zrak se uvodi u prostoriju neprimjetno uz najmanju brzinu putem jednog ili više ispusta zraka.

Tanka kanalna jedinica

➤ Za ograničena mjesta

Jako tanki dizajn s najboljim vrijednostima energetske učinkovitosti. Dovod zraka moguće je realizirati preko donje ili stražnje strane.



TIP	Učin hlađenja kW ❄️	Učin grijanja kW 🔥	Razred energetske učinkovitosti ❄️	Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) ❄️	Protok zraka m³/h	Vanjski statički tlak Pa	Dimenzije (VxŠxD) mm
RAV-RM301SDT-E* RAV-HM301SDTY-E	2,50	3,40	A++	33/36/39	480/660	5 - 45	210 x 845 x 645 210 x 700 x 450
RAV-RM401SDT-E* RAV-HM401SDTY-E	3,60	4,00	A	33/36/39	522/690	5 - 45	210 x 845 x 645 210 x 700 x 450
RAV-RM561SDT-E* RAV-HM561SDTY-E	5,00	5,30	A+	36/40/45	582/780	4 - 44	210 x 845 x 645 210 x 900 x 450
RAV-HM801SDTY-E	6,70	7,70	A++	32/34/37	910/- /1140	10/50	210 x 1100 x 450

* POZOR: Promjena proizvoda RAV-RM*****-E postaje RAV-HM*****-E Model RM do iscrpljenja zalih.

Standardna kanalna jedinica

➤ Nevidljivi klasik

Dovod zraka moguće je realizirati preko donje ili stražnje strane. Dostupna je opcionalna pribudnica za priključak. Prikladno i za priključak tekstilnih crijeva za zrak.



TIP	Učin hlađenja kW ❄️	Učin grijanja kW 🔥	Razred energetske učinkovitosti ❄️	Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) ❄️	Protok zraka m³/h	Vanjski statički tlak Pa	Dimenzije (VxŠxD) mm
RAV-RM561BTP-E* RAV-HM561BTP-E	5,00	5,30	A	25/29/33	480/800	30 - 120	275 x 700 x 750
RAV-RM801BTP-E* RAV-HM801BTP-E	6,70	7,70	A	26/30/34	720/1200	30 - 120	275 x 1000 x 750
RAV-GM901BTP-E* RAV-HM901BTP-E	8,00	9,00	A++	30/33/37	1000/1700	30 - 120	275 x 1400 x 750
RAV-RM1101BTP-E* RAV-HM1101BTP-E	9,50	11,20	A	33/36/40	1260/2100	50 - 120	275 x 1400 x 750
RAV-RM1401BTP-E* RAV-HM1401BTP-E	12,10	12,80	-	33/36/40	1260/2100	50 - 120	275 x 1400 x 750
RAV-HM1601BTP-E	14,00	16,00	-	33/36/40	1260/1650/2100	50/120	275 x 1400 x 750

* POZOR: Promjena proizvoda RAV-RM*****-E postaje RAV-HM*****-E Model RM do iscrpljenja zalih.

Visokotlačna kanalna jedinica

➤ Punom snagom

Na temelju visokog statičkog tlaka jedinica je najbolje prikladna za velike prostorije. Dodatno su dostupni pumpa za odvod kondenzata i komplet dugovječnih filtera za zrak.



TIP	Učin hlađenja	Učin grijanja	Razred energetske učinkovitosti	Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	Protok zraka	Vanjski statički tlak	Dimenzije (VxŠxD)
	kW ❄️	kW 🔥	❄️	dB(A) ❄️	m³/h	Pa	mm
RAV-RM2241DTP-E2	19,00	22,40	-	-/44/-	3800	50/97/250	448 x 1400 x 900
RAV-RM2801DTP-E2	22,50	27,00	-	-/46/-	4800	50/97/250	448 x 1400 x 900

Stojeća jedinica

Štedi mjesto – za svaku prostoriju

Uski dizajn omogućuje fleksibilno pozicioniranje jedinice. S pomoću automatskog modusa Swing zrak se raspodjeljuje na najbolji mogući način – čak i pri postavljanju jedinice u kut sobe. Integrirani sustav detekcije propuštanja osigurava primjenu u skladu s normom EN378 i u manjim prostorijama.



TIP	Učin hlađenja	Učin grijanja	Razred energetske učinkovitosti	Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	Protok zraka	Dimenzije (VxŠxD)
	kW ❄️	kW 🔥	❄️	dB(A) ❄️	m³/h	mm
RAV-RM561FT-ES* RAV-HM561FT-E	5,00	5,60	A+	38/42/46	600/-/820	1750 x 600 x 210
RAV-RM801FT-ES* RAV-HM801FT-E	7,10	8,00	A++	41/45/50	640/-/930	1750 x 600 x 210
RAV-HM901FT-E	8,00	9,00	A++	37/40/45	820/-/1330	1750 x 600 x 390
RAV-RM1101FT-ES* RAV-HM1101FT-E	10,00	11,20	A++	41/46/51	1190/-/1660	1750 x 600 x 390
RAV-RM1401FT-ES* RAV-HM1401FT-E	12,50	14,00	-	45/48/53	1350/-/1760	1750 x 600 x 390
RAV-RM1601FT-ES* RAV-HM1601FT-E	14,00	16,00	-	45/48/53	1350/-/1760	1750 x 600 x 390

* POZOR: Promjena proizvoda RAV-RM*****-E postaje RAV-HM*****-E Model RM do iscrpljenja zaliha.